

TECHNISCHE DATASHEET

PVX Multimount® Update!

Omschrijving

Multifunctioneel montagesysteem voor het installeren van draadgoot en/of buis op platte daken. Bovenzijde: inlegveld draadgoot met mogelijkheid voor 3 x draadgootclip(s). Zijkant: 2 x buisingang Ø 16-32mm + 2 x buislockers aan de bovenzijde. Dekselfunctie voor inleggen buis. 1 x ballast block. Koppelfunctie voor oneindige breedtemontage draadgoot.



Technische specificaties

- Afmeting (mm): L 150 x B 115 x H 100
- Gewicht: **1120 gr (Nieuw)**
- Materiaal: ASA, HDPE 80% gerecycled, Halogeen vrij
- Maximale belasting: 50 KG
- Uv-bestendig: 100%
- Temperatuur: - 40°C tot + 60°C
- BallasT Block: Vorstbestendig, Komo®, 100 jaar garantie **(Nieuw)**
- Verticale montage: 2 x M6 bevestigingsgaten in bodem inclusief rozet **(Nieuw)**

Artikelnummer

23011945

Productgarantie

15 jaar



PVX Multimount®
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

PVX Multimount®

Smedenweg 91, NL-4204 SN Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmultimount.com | www.pvxmultimount.com