




TECHNISCHE DATASHEET

PVX Singlemount®

Omschrijving

Wind gecertificeerd montagesysteem voor het installeren van draadgoot op platte daken. Bovenzijde: 1 x inlegveld draadgoot met mogelijkheid voor 1 x draadgootclip. Toepassing draadgoot 60mm-200mm breed. 1 x ballast block.



Technische specificaties

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| ▪ Afmeting (mm): | L 168 x B 107 x H 75 |
| ▪ Gewicht: | 1,1 KG |
| ▪ Toepassing draadgoot breedte: | 60mm – 200mm |
| ▪ Materiaal: | ASA, HDPE |
| ▪ Maximale belasting: | 200 KG |
| ▪ Uv-bestendig: | 100% |
| ▪ Temperatuur: | - 40°C tot + 60°C |
| ▪ Ballast Block: | Vorstbestendig beton, Komo®, 100 jaar garantie |

Certificering

Wind, conform NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Aanbeveling 103: 2005.

Artikelnummer

PVX29082016

Productgarantie

15 jaar



PVX Multimount®
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

PVX Multimount®

Smedenweg 91, NL-4204 SN Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmultimount.com | www.pvxmultimount.com