



TECHNISCHE DATASHEET

PVX Singlemount® - UPDATE 2024

Omschrijving

Wind gecertificeerd montagesysteem voor het installeren van draadgoot op platte daken. Bovenzijde: 1 x inlegveld draadgoot met mogelijkheid voor 1 x draadgootclip. Toepassing draadgoot 60mm- **300mm** breed. 1 x ballast block.



Technische specificaties

- Afmeting: L 16,8cm x B 10,7cm x H 7,5cm
- Gewicht per stuk: 1,12 KG
- Doos afmeting (20 stuks): L 54,5cm x B 35,5cm x H 17,0cm - Gewicht: 23KG
- Toepassing draadgoot breedte: 60mm – **300mm**
- Materiaal: ASA, HDPE
- Maximale belasting: 200 KG
- Uv-stabiel: 100%
- Temperatuur: - 40°C tot + 60°C
- Ballast Blok: Vorstbestendig beton, Komo®, 100 jaar garantie
- Geschikt voor directe plaatsing op: Bitumen, PVC, TPO, EPDM, Beton, Etc....

Certificering

Wind, conform NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Aanbeveling 103: 2005.

Max windkracht: 10 (24,5-28,4 m/s)

Artikelnummer

PVX29082016

Productgarantie

15 jaar



PVX Multimount®
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

PVX Multimount®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633
info@pvxmultimount.com | www.pvxmultimount.com