

TECHNISCHE DATASHEET

PVX Multimount®

Omschrijving

Multifunctioneel **wind gecertificeerd** montagesysteem voor het installeren van draadgoot en/of buis op platte daken. Bovenzijde: inlegveld draadgoot met mogelijkheid voor 3 x draadgootclip(s). Zijkant: 2 x buisingang \varnothing 16-32mm + 2 x buislockers aan de bovenzijde. Dekselfunctie voor inleggen buis. 1 x ballast block. Koppelfunctie voor oneindige breedtemontage draadgoot.



Technische specificaties

- Afmeting (mm): L 150 x B 115 x H 100
- Gewicht: 1120 gr
- Materiaal: ASA, HDPE, Halogeen vrij
- Maximale belasting: 50 KG
- Uv-stabiel: 100%
- Temperatuur: - 40°C tot + 60°C
- Ballast Block: Vorstbestendig, Komo®, 100 jaar garantie
- Verticale montage: 2 x M6 bevestigingsgaten in bodem inclusief rozet

Certificering

Wind, conform NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Aanbeveling 103: 2005.

Max windkracht: 10 (24,5-28,4 m/s)

Artikelnummer

PVX23011945

Productgarantie

15 jaar



PVX Multimount
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

PVX Multimount®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmultimount.com | www.pvxmultimount.com