



## TECHNISCHE DATASHEET

### PVX Minimount®

#### Omschrijving

**Multifunctioneel montagesysteem** voor het installeren van draadgoot op schuin dak, muur, Etc... **Certificering:** Wind, **FEM Analyse:** Belasting, Sneeuwlast. **Multilock systeem** voor handenvrij afmonteren. **Waterdicht montage:** EPDM, Bovenzijde: inlegveld **draadgoot 60 – 300mm breed** met mogelijkheid voor 1 x draadgootclip.

#### Technische specificaties

- Afmeting (mm): L 96 x B 65 x H 27, Ø6,3mm
- Gewicht: 50 gr
- Materiaal: Nylon PA6GF30, Halogeen vrij, UV-stabiel
- Kleur: PVX Minimount – Zwart, Draadgootclip – Grijs
- Toepassing: Schuin dak, Muurmontage, Etc...
- Draadgoot toepassing: 60mm – 300mm breed
- Multilock systeem: Handenvrij afmonteren
- Waterdicht montage: EPDM
- Temperatuur: - 40°C tot + 100°C

#### Certificering

Wind, conform NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Aanbeveling 103: 2005.

Max windkracht: 10 (24,5-28,4 m/s)

#### FEM Analyse

Belasting: **675KG**, Sneeuwlast: **675KG**

#### Artikelnummer

PVX16032021

#### Productgarantie

15 jaar



**PVX Multimount®**  
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

#### PVX Multimount®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmultimount.com | www.pvxmultimount.com